



Aufmauerung Weißer Turm
Steine und Verband wie
vorhanden
Oberfläche "ruinemäßig"

11 Stg. 17 / 29

149,35 = OK neuer
Sandsteinfußboden an Stadtmauer

- Abbruch Ortbetonplatte und
Brüstungsmauer auf 148,00
- Abdichtungsschicht ca. 20 cm
unter neuer OK
- oberer Abschluss mit ebenen
Bruchsteinen und Verfügung

148,50 = OK vorh. Gelände an Stadtmauer
148,24 = OK vorh. Gelände an Vorbaumauer
148,00 = neue OK vorh. Mauer
147,75 = neue OK Sedimenteppich

Riss mit Altsteinen
lt. Statik sanieren

vorh. Mauerwerk reinigen,
Fehlstellen mit Altsteinen
ergänzen, lose Steine
wiedereinsetzen, neu verfügen
(OK Fuge zurückgesetzt)

Statische Sicherungsmaßnahmen s. Genehmigungplanung
des Tragwerksplaners A. Böhmer

WEISSER TURM VORBAU

3.47

4.01

8.29

4.28

5.22

5.29

148.72

146.92

147.74

148.87

148.50

148.24

148.00

147.75

146.15

+ 5.06

+ 0.00

+ 1.20

+ 1.79

1 m

0

1.86

5.59

7.45

4.28

4.01

8.29

3.47